

SIGMA PRO

MÁQUINA SELLADORA SEMIAUTOMÁTICA DE LA TAPA DE INDUCCIÓN



Capacidad de sellado (Salida promedio)
15 botellas por minuto



Cabeza de sellado ultra moderna, sellos
de tamaño de tapa de 20 a 120 mm



Sensor activado




Verdaderamente semi automático



Fácil de usar



Construcción de acero inoxidable



Diseño compacto todo en uno

ED° - VENTAJAS



Costo
Eficaz



Fuga
Prueba



Manosear
Evidente



Seguro
Calidad



Ambiental
Amistoso



Mayor
Productividad

MÁQUINA SELLADORA SEMIAUTOMÁTICA DE LA TAPA DE INDUCCIÓN

SIGMA PRO

Sigma Pro está específicamente diseñado para el uso continuo de lotes de producción. Este sistema es pequeño y se puede operar desde la parte superior de una mesa.

Debido a su peso ligero, ofrece una gran portabilidad. Sigma Pro es el sellador preferido en laboratorios de investigación farmacéutica y áreas de producción semiautomática baja. Se compone de una fuente de alimentación, un cabezal de sellado y un soporte de ajuste de altura preciso y fácil de usar. También es el sellador más compacto ya que su diseño alberga los tres componentes en una sola estructura. También es confiable para ser operado por 24 horas.

Los científicos investigadores consideran que es muy conveniente utilizar su función DPI, que les permite lograr resultados consistentes todas y cada una de las veces.

Una ventaja adicional de Sigma Pro es su diseño delgado y altamente eficiente del cabezal de sellado que puede sellar de 20 mm a 120 mm con un solo cabezal de sellado. El mecanismo de ajuste de altura también aloja localizadores de botella para facilitar el posicionamiento de la botella.

La facilidad de operación y el rendimiento confiable hacen que este sistema sea más útil para los gerentes de fábrica y los ingenieros de

Sigma PRO ofrece una operación verdaderamente automática. Tan pronto como la botella se coloca debajo del cabezal de sellado, un sensor detecta la presencia de la botella y activa el sellado. Esto evita que el operador presione botones o interruptores de pie, lo que le da tiempo extra y fatigue.

Si tiene un producto lleno en un contenedor NO IMPORTA QUÉ FORMA Y TAMAÑO, LO SELLAREMOS a la velocidad de línea deseada.

ACCESORIOS

Este sistema tiene muchos accesorios opcionales de valor agregado como

- Indicadores de posición digital

Esta unidad ayuda a leer la altura de la bobina y puede proporcionar resultado consistente durante el sellado por inducción. Esta característica facilita configuración rápida. No se requieren herramientas

- Movimiento del cabezal de sellado: 350 mm



Las características especiales lo convierten en la opción preferida para los laboratorios de I + D

Portátil

Con una altura de más de 18 kg, el sistema es lo suficientemente pequeño para transportarlo sellar en cualquier lugar. Reubicación de línea fácil.

Panel de control de membranas digitales Soft Touch Para una interfaz de operador fácil.

Temporizador digital de subida / bajada Para un registro preciso del tiempo y un sellado óptimo.

Fácil de usar

Sin ajuste, sin herramientas, solo conéctelo a una sola fase de 220 - 240 VCA fuente de alimentación, configure el temporizador y el sello.

Uso continuo

Resistente, construido para durar, Sigma Pro no requiere mantenimiento. Esta máquina puede usarse continuamente durante 24 horas de producción.

Versátil

Pequeño en tamaño pero grande en rendimiento. El Sigma Pro sellará cierres de 20 mm a 120 mm, bobina universal capaz de sellar una amplia gama de diámetros de cierre.

Configuración rápida y fácil.

ESPECIFICACIÓN Marcado

Entrada	230 V $\pm$ 10% V CA, 50/60 Hz, monofásico
Velocidad máxima de línea	15 botellas por minuto
Tamaño del tapón	20 mm - 120 mm
Peso neto.	18 kg
Dimensiones	300 mm (W) x 300 mm (D) x 760 mm (H)



Agroquímico • Productos químicos especiales • Lechería • Automotor • Productos cosméticos • Dental • Productos farmacéuticos • Comida • Bebidas • Agua